



## AC-Lak Hydro transparent

### I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Označení výrobku:	AC-Lak Hydro transparent
Číslo výrobku:	Akrylátový vodou ředitelný lak na dřevo i nábytek
Barevný odstín:	AC-Lak
Stupeň lesku:	transparent
Surovinová báze:	lesklý-pololesk
	akrylátová disperze
Ředidlo:	voda/pro všechny varianty nanášení/
Použití:	máčení dřevěných předmětů, vzduchové nebo tlakové nanášení

### II. TECHNICKÉ ÚDAJE

Dodavatelská viskozita:	mléčná kapalina
Obsah netěkavých látek:	min. 38% -váhově
Hustota:	1-1,1 g/ml
Zasychání nátěru: /dle SOP 1 /ČSN 67 3052/	stupeň 1 - 1 hodin stupeň 2 - 6 hodin stupeň 4 - 24 hodin
Tloušťka filmu: /dle ČSN EN ISO 67 3052/	25-30 um
Tvrdość nátěru kyvadlovým přístrojem: ČSN ISO 1522	po 3 dnech nejméně 30%
Skladovatelnost:	24 měsíců v originálním obalu při teplotě +5 až +25 °C (NESMÍ ZMRZNOUT)

### III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ

Možnosti zpracování:	
Příprava laku:	nanáší se válečkem, štětcem nebo stříkáním a máčením
Podklad:	dobře zamíchat
Pracovní viskozita:	dřevo
Tloušťka vrstvy:	30 s / 20 °C – 4mm pohárek
Vydatnost:	30 um
	cca 8-10 m <sup>2</sup> / kg 30um



## AC-Lak Hydro transparent

### III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Teplota zpracování: +5 až + 35°C při vlhkosti dřeva max 12%

Schnutí: +20°C/vrstva 30um/

Prach: 20 minut

Dotek: 60 minut

stupeň 4: 24 hodin

Parametry nanášení: Při máčení výrobků vymořovací rychlost 0,1-0,6m.min.

Pneumatické nanášení tryska 1,2-1,8mm tlak vzduchu

0,25-0,35MPa.

Příprava povrchu při máčení lak AC-Hydro zasychání 2-3hod.

Lehké přebroušení brusným papírem 150-180.

Lak AC-Hydro 1-2x

### Upozornění:

Výrobek není určen pro přímý styk s potravinami.

### Bezpečnost práce:

Není hořlavou kapalinou. Při práci nepředstavuje žádné nebezpečné riziko.

ohně. Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. Udržujte zásady osobní hygieny.

Ukládejte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

### První pomoc:

Není specifikován jako nebezpečná látka.

Likvidace obalů:

Číslo odpadu: O-ostatní.

**Firma je zapojena v systému obalového odpadu EKOKOM č. EK-F00030575**

Prázdné obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Původci odpadu oprávnění k podnikání musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.